


Gehäuse mit Glas, rot, ähnlich RAL 3020




Artikel-Nr.: 704900

Allgemeine technische Daten

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Schutzart | IP 44 (mit Elektronikmodul) |
| Gehäuse | PC ASA-Kunststoff |
| Montage | aP |
| Gewicht | ca. 83 g (ohne Elektronikmodul) |
| Abmessungen | B: 133 mm H: 133 mm T: 36 mm |

 Das rote Handmeldergehäuse wird nur mit dem Piktogramm (wie abgebildet) gemäß EN 54-11 ausgeliefert. Wir weisen darauf hin, dass gemäß EN 54-11 die Beschriftung des Handfeuermelders zwingend mit dem Symbol des brennenden Hauses zu erfolgen hat.

 Gehäuse mit Glasscheibe (704910) Kunststoffschlüssel (769910)

Leistungsmerkmale:

- Flache Bauform
- Steckbare Anschlussklemmen
- Optionale Stützpunktklemmen
- 2 x Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig
- Befestigungsmöglichkeit auf Standard uP-Installationsdosen
- Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
- Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen, Rücksetzen
- "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Bedienteilfrontfolie

Zubehör:

| | |
|--------|---|
| 704910 | Ersatzglasscheibe für Handmelder |
| 769910 | Ersatzschlüssel Kunststoff |
| 769911 | Metallschlüssel für Handmelder |
| 769916 | Serviceschlüssel |
| 704917 | IP55-Kit Schutzschlauch für große Handmelder 80490x |
| 704911 | Beschriftungsfeldfolie |