Melderparallelanzeige für Melderserie 9200 und IQ8Quad, rot

Artikel-Nr.: 801824

Für den Betrieb am esserbus® und esserbus®-PLus

Allgemeine technische Daten	
Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 19 V DC	7 µA
Alarmstrom	150 µA (mittel)
Blitzfrequenz	1,5 Hz
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-35 °C ... 85 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 42
Gehäuse	ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	ca. 60 g
Abmessungen	B: 85 mm H: 82 mm T: 27 mm

Leistungsmerkmale:

- 4 gepulste LED
- Extrem Strom sparende Kompaktanzeige

- Meldersockel Standard 781590 oder 801593 erforderlich für die Melderserie 9200 - Meldersockel 805590 erforderlich für die Melderserie IQ8Quad - Max. 3 Parallelanzeigen pro Melder, max. 103 Parallelanzeigen pro Ringleitung

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com