

## Melderparallelanzeige für Melderserie 9200 und IQ8Quad, blau



**Artikel-Nr.: 801825**

4 gepulste LED beleuchten ein blaues Prisma. Der Anschluss erfolgt über eine 3-adrige Leitung.

### Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung	14 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 0,007 mA
Alarmstrom	ca. 150 µA
Blitzfrequenz	1,5 Hz
Anschlussklemmen	0,6 mm bis max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-35 °C ... 85 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 42
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	ca. 60 g
Abmessungen	B: 85 mm H: 82 mm T: 27 mm

### Leistungsmerkmale:

- 4 gepulste LED
- Stromsparende Kompaktanzeige



Melderserie 9200/IQ8Quad Meldersockel Standard 781590 oder 801593 erforderlich für die Melderserie 9200Meldersockel 805590 erforderlich für die Melderserie IQ8QuadMax. 3 Parallelanzeigen pro MelderMax. 103 Parallelanzeigen pro RingleitungBitte schließen Sie keine Anzeigen an den Meldersockel 781593 anKabellänge bis zum Meldersockel oder Spannungsversorgung max. 100 m